

Používání samosvorné kozy

Dělený materiál vsuňte mezi ozubené plochy svislého rámu (2) a čelisti (3) tak, aby se dotýkal svislého profilu rámu (2) a zhruba $\frac{1}{4}$ délky byla za čelistí a zbytek čněl mírně šikmo vzhůru před čelist. Po vložení zatlačte dolů na čnicí konec dřeva, aby se zuby do dřeva zakously. Nejdříve odřízněte materiál prostrčený před čelist (3), potom pokračujte z opačného konce až ke svislému rámu (2).

Při řezání je nutné mít tělo pily opřené o řezaný materiál.



Zvláště u malých průměrů řezaného dřeva, držného malým počtem zubů, je nutno dřevo opřít o svislý profil svislého rámu, aby při řezání nedošlo k nečekanému pohybu dřeva k pracovníkovi.



Bezpečnost při práci

Při práci s motorovou pilou dodržujte bezpečnostní pokyny pro tuto činnost.

Pracovat jen se samosvornou kozou sestavenou dle montážního návodu.

Postupovat dle návodu k použití.

Používat osobní ochranné prostředky (pracovní oděv, boty, rukavice, brýle...)

Pracovní prostor udržovat bez překážek, odklízet dřevo - předejdete zranění!!!

Údržba a skladování

Případné poškození povrchové ochrany ošetřete antikorozi barvou.

Kozu ve složeném stavu před další manipulací zajistěte proti nežádoucímu pohybu součástí upevněním svislého rámu (2) a čelisti (3) k rámu (1).

HAKI a.s.
Studené 94
254 01 Jílové u Prahy

www.haki.cz
e-mail: info@haki.cz
e-mail: obchod@haki.cz

tel/fax: 241 950 614,(618)
mobil: 603 18 33 95